

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.B10.0 32	Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità fino a Cm 60 eseguito a macchina euro (ventitre/49)	m ²	23,49
Nr. 2 01.A02.A05.0 20	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta euro (dieci/73)	m ³	10,73
Nr. 3 01.A02.A08.0 10	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica Muratura di mattoni euro (novantaotto/36)	m ³	98,36
Nr. 4 01.A02.A08.0 50	idem c.s. ...di discarica Elementi in calcestruzzo armato euro (trecentoottantasei/35)	m ³	386,35
Nr. 5 01.A02.A10.0 05	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (ottantacinque/94)	m ³	85,94
Nr. 6 01.A02.A10.0 10	idem c.s. ...demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. euro (novantatre/81)	m ³	93,81
Nr. 7 01.A02.A20.0 10	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere euro (quindici/37)	m ²	15,37
Nr. 8 01.A02.A40.0 05	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. euro (ottanta/21)	m ³	80,21
Nr. 9 01.A02.A50.0 05	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. euro (centoottantasette/24)	m ³	187,24
Nr. 10 01.A02.A50.0 10	idem c.s. ...demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere euro (centosettantanove/22)	m ³	179,22
Nr. 11 01.A02.A70.0 10	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In legno euro (trenta/97)	m ²	30,97
Nr. 12 01.A02.A80.0 10	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi euro (undici/29)	m ²	11,29
Nr. 13 01.A02.A90.0 05	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura di tetti. euro (quindici/47)	m ²	15,47
Nr. 14 01.A02.A90.0 15	idem c.s. ...Della piccola orditura di tetti. euro (sei/36)	m ²	6,36
Nr. 15 01.A02.A95.0 30	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche Con struttura in calcestruzzo armato euro (sessantanove/44)	m ²	69,44
Nr. 16 01.A02.B00.0 10	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica euro (nove/26)	m ²	9,26
Nr. 17 01.A02.B00.0 20	idem c.s. ...parte In cotto euro (nove/55)	m ²	9,55
Nr. 18	idem c.s. ...parte In legno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A02.B00.0 30	euro (otto/40)	m ²	8,40
Nr. 19	idem c.s. ...parte In quadrotti di cemento		
01.A02.B00.0 40	euro (dieci/42)	m ²	10,42
Nr. 20	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica		
01.A02.B50.0 10	euro (nove/26)	m ²	9,26
Nr. 21	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre		
01.A02.B70.0 05	euro (dieci/21)	m ²	10,21
Nr. 22	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili		
01.A02.B80.0 05	euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 23	idem c.s. ...del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa		
01.A02.B80.0 10	euro (tre/32)	m	3,32
Nr. 24	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.		
01.A02.B85.0 05	euro (uno/97)	kg	1,97
Nr. 25	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50		
01.A02.C00.0 05	euro (undici/58)	m ²	11,58
Nr. 26	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m ² 10		
01.A02.D00.0 05	euro (quindici/76)	m ²	15,76
Nr. 27	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica		
01.A02.E00.0 05	euro (venti/35)	m ²	20,35
Nr. 28	Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di fibro - cemento - amianto,provenienti da manti di copertura, già rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni ed al numero delle lastre Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso entie istituti, il tutto secondo quanto prescrittodalle norme vigenti in materia		
01.A02.E05.0 05	euro (nove/61)	m ²	9,61
Nr. 29	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unità di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori		
01.A02.E10.0 05	euro (milleseicentoquarantacinque/35)	cad	1'645,35
Nr. 30	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera		
01.A04.B05.0 20	euro (ottantaquattro/96)	m ³	84,96
Nr. 31	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.		
01.A04.B20.0 05	euro (centootto/23)	m ³	108,23
Nr. 32	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C35/45		
01.A04.B30.0 25	euro (centotrentacinque/74)	m ³	135,74
Nr. 33	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione		
01.A04.C20.0 05	euro (trentacinque/78)	m ³	35,78
Nr. 34	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A04.C30.0 05	strutture di fondazione euro (diciannove/50)	m³	19,50
Nr. 35 01.A04.E00.0 05	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato euro (otto/01)	m³	8,01
Nr. 36 01.A04.F00.0 15	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti euro (uno/53)	kg	1,53
Nr. 37 01.A04.H30.0 05	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma euro (trentanove/32)	m²	39,32
Nr. 38 01.A05.E00.0 05	Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie e/o lignee lesionate eseguita mediante formazione di apposite scanalature, inserimento di armature di rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo colaggio di malte a base di resine epossidiche o poliuretaniche ad elevata resistenza meccanica, stuccature ad impedimento delle fughe ed eventuali fori di spia, compresi i mezzi provvisori e le eventuali attrezzature necessarie per l'esecuzione di iniezioni Misurando lo sviluppo delle fessurazioni ricucite euro (sessantadue/65)	m	62,65
Nr. 39 01.A06.A10.0 45	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 euro (quarantasei/82)	m²	46,82
Nr. 40 01.A07.E32.0 25	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm euro (settantauno/39)	m²	71,39
Nr. 41 01.A07.F60.0 10	Realizzazione di solaio piano in struttura mista legno e calcestruzzo collaboranti tra loro tramite connettori a piolo e ramponi in acciaio. Il solaio sarà realizzato con legno di larice massiccio (classe S10) con protezione antiparassitaria ed antitarlo, di sezione 17x25 cm ad interasse di 50 cm, con assito soprastante di spessore 2.5 cm, stesa di telo in materiale impermeabile e traspirante, con getto complementare in calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm²) di 8 cm di spessore, armato con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm Compreso i puntelli di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 e a completa stagionatura del calcestruzzo ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera. A doppia orditura euro (centonove/21)	m²	109,21
Nr. 42 01.A08.B30.0 05	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali In ghisa catramata euro (otto/07)	kg	8,07
Nr. 43 01.A09.A30.0 05	Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa travatura ed ogni altra provvista, formato da correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la grossa travatura dovrà essere costituita da colmi e puntoni in travi riquadrate uso Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto euro (centosette/10)	m²	107,10
Nr. 44 01.A09.A38.0 05	Realizzazione di tetto a tegole curve, con coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura orizzontale di sezione cm 4x4, coppo di copertura bloccato al coppo canale con gancio zincato, compresa la grossa travatura e ogni altra provvista necessaria e la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri. la listellatura sarà costituita dalla sovrapposizione orizzontale di correnti in abete con distanza interassiale di cm 38 inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste Con coppi di copertura di colore normale euro (ottanta/87)	m²	80,87
Nr. 45 01.A09.B40.0 05	Copertura in pietrischetto minuto bitumato da applicarsi sopra i manti impermeabili Dello spessore di cm 2-3 euro (nove/41)	m²	9,41
Nr. 46 01.A09.B70.0 05	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia euro (ventidue/08)	m²	22,08
Nr. 47 01.A09.G50.0 05	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali simili) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili euro (sei/02)	m²	6,02
Nr. 48	Intonaco liscio di superficie comunque sagomata di canali o di altre opere simili, eseguite allo scoperto con malta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A10.B30.0 35	cementizia nella propor-zione di kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso: euro (ventitre/36)	m²	23,36
Nr. 49 01.A10.B30.0 45	idem c.s. ...oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso: euro (venticinque/43)	m²	25,43
Nr. 50 01.A11.A40.0 05	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 euro (tre/19)	m²	3,19
Nr. 51 01.A12.B60.0 05	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 52 01.A12.B75.0 05	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 euro (ventiotto/88)	m²	28,88
Nr. 53 01.A12.B80.0 05	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 euro (sei/44)	m	6,44
Nr. 54 01.A12.C00.0 10	Palchetto a listoni del tipo tolda di nave, dato in opera, compresa la provvista e l'assistenza alla posa delle radici (magatelli - posa in opera esclusa), la raschiatura e la verniciatura In larice d'America (pich - pine) spessore mm 22 euro (settantasette/23)	m²	77,23
Nr. 55 01.A15.A10.0 15	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera euro (quarantadue/75)	m²	42,75
Nr. 56 01.A16.A30.0 05	Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del falso telaio In PVC antiurto euro (sedici/63)	m²	16,63
Nr. 57 01.A17.B00.0 55	Serramenti per finestre, porte finestre di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In larice d'America, dello spessore di mm 80 euro (trecentocinquantasette/70)	m²	357,70
Nr. 58 01.A17.B60.0 05	Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 33, di cui mm 25 di ossatura in abete e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (mm 4+4) euro (duecentocinquantadue/58)	m²	252,58
Nr. 59 01.A18.A25.0 05	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata euro (quattro/50)	kg	4,50
Nr. 60 01.A18.A25.0 10	idem c.s. ...A lavorazione saldata euro (quattro/02)	kg	4,02
Nr. 61 01.A18.B10.0 65	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= <2,0 e >=1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) Compresa la posa In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m² 2,0 euro (trecentotrentaquattro/74)	m²	334,74
Nr. 62 01.A18.B40.0 15	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee dritte euro (nove/41)	kg	9,41
Nr. 63 01.A18.G00.0 15	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) euro (zero/50)	kg	0,50
Nr. 64 01.A19.E14.0 20	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160 euro (diciotto/57)	m	18,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 65 01.A19.E60.0 05	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoio tipo sospesi, boyler ecc. euro (trentasette/44)	cad	37,44
Nr. 66 01.A20.E00.0 05	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o più tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne euro (quattro/98)	m²	4,98
Nr. 67 01.A20.E00.0 10	idem c.s. ...riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili euro (sette/57)	m²	7,57
Nr. 68 01.A20.E60.0 05	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne euro (uno/58)	m²	1,58
Nr. 69 01.A20.E60.0 10	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili euro (tre/27)	m²	3,27
Nr. 70 01.A20.F40.0 10	Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi già preparati Con smalto grasso a due riprese euro (dodici/23)	m²	12,23
Nr. 71 01.A20.F50.0 20	Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco, su superfici metalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15 euro (cinque/24)	m	5,24
Nr. 72 01.A20.F70.0 30	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa euro (sette/06)	m	7,06
Nr. 73 01.A23.A10.0 10	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 15 euro (ventitre/63)	m²	23,63
Nr. 74 01.A23.C40.0 05	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m²1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. euro (novantasei/79)	m²	96,79
Nr. 75 01.A30.A02.0 05	Ascensore per edifici non residenziali e pubblici con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'illuminazione del vano corsa, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato con la sola esclusione della linea di allacciamento elettrico e delle Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 630 kg - Persone n. 8 - Fermate n. 6 compresa la prima - Corsa m 17,50 - Velocità 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità m 1,8 - larghezza m 1,65. Macchinario posto in alto (in vano separato), guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. Tolleranza allineamento +/- 10mm. Cabina con superficie utile almeno 1,50 m² e porte con luce netta non inferiore a 0,980x2,10 (H) m. Bottoniera di cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina. euro (ventitremilaquattrocentoventiuno/37)	cad	23'421,37
Nr. 76 01.P01.A10.0 05	Operaio specializzato Ore normali euro (ventisei/80)	h	26,80
Nr. 77 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato Ore normali euro (ventiquattro/97)	h	24,97
Nr. 78 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 euro (ventiquattro/28)	m²	24,28
Nr. 79 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 euro (nove/33)	m	9,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 80 01.P08.A28.0 10	Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 12,5 euro (due/98)	cad	2,98
Nr. 81 01.P08.A40.0 30	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 12,5 euro (quattro/88)	cad	4,88
Nr. 82 01.P08.A48.0 10	Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura diametro esterno cm 12.5 euro (nove/99)	cad	9,99
Nr. 83 01.P08.A49.0 10	Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85 diametro esterno cm 12.5 euro (trentauno/60)	cad	31,60
Nr. 84 01.P08.N65.0 20	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento dimensioni cm 55X55 euro (ottantatre/13)	cad	83,13
Nr. 85 01.P09.B07.0 20	Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densità di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore mm 100 euro (sei/55)	m²	6,55
Nr. 86 01.P09.B07.0 25	idem c.s. ...spessore mm 120 euro (dieci/39)	m²	10,39
Nr. 87 01.P12.H20.0 05	Tubi metallici In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 88 01.P13.F00.0 10	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti in lamiera di rame euro (cinque/54)	kg	5,54
Nr. 89 01.P13.N50.0 25	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 120x200 euro (novecentoquattordici/97)	cad	914,97
Nr. 90 01.P16.B50.0 05	Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido, dello spessore di mm 8 con bordo raccordato Prezzo per ogni cm di altezza euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 91 01.P18.A60.0 20	Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello spessore di cm 3 euro (centotrentadue/97)	m²	132,97
Nr. 92 01.P18.A60.0 35	idem c.s. ...di cm 6 euro (duecentoventinove/39)	m²	229,39
Nr. 93 01.P25.A60.0 05	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro (nove/41)	m²	9,41
Nr. 94 01.P25.A60.0 10	idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre al primo euro (uno/61)	m²	1,61
Nr. 95 01.P25.A70.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale euro (due/95)	m²	2,95
Nr. 96 02.P02.A18.0 20	Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%: da cm 12 a cm 25 di spessore euro (settanta/68)	m²	70,68
Nr. 97 02.P02.A26.0 10	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavole euro (diciassette/37)	m²	17,37
Nr. 98 02.P02.A28.0 10	Demolizione di cornici in gesso di sviluppo inferiore a cm 50 euro (sei/18)	m	6,18
Nr. 99 02.P02.A32.0 10	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco euro (tre/09)	m²	3,09
Nr. 100 02.P02.A34.0 10	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4 euro (sette/73)	m²	7,73
Nr. 101 02.P02.A34.0	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a cm 4 euro (sette/73)	m²	7,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 102 02.P02.A38.0 10	Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m ² 0,30 con accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego euro (centoquattro/97)	m ²	104,97
Nr. 103 02.P02.A40.0 10	Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento: sino allo spessore di cm 6 euro (dieci/22)	m ²	10,22
Nr. 104 02.P02.A40.0 20	idem c.s. ...di cemento: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore euro (uno/55)	m ²	1,55
Nr. 105 02.P02.A48.0 10	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie euro (undici/29)	m ²	11,29
Nr. 106 02.P02.A50.0 10	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15 euro (due/77)	m	2,77
Nr. 107 02.P02.A52.0 10	Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima m ² 1) euro (diciannove/36)	m ²	19,36
Nr. 108 02.P02.A56.0 10	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile euro (zero/83)	kg	0,83
Nr. 109 02.P02.A58.0 10	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi euro (sedici/95)	m ²	16,95
Nr. 110 02.P02.A70.0 10	Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta euro (trentaquattro/01)	cad	34,01
Nr. 111 02.P02.A76.0 10	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche euro (ventiotto/00)	m ³	28,00
Nr. 112 02.P45.L92.0 10	Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, ganci, staffe (comutate a parte, per evitare lo scorrimento dei coppi) euro (cinquantaquattro/38)	m ²	54,38
Nr. 113 02.P55.N36.0 10	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale euro (trenta/22)	m ²	30,22
Nr. 114 02.P55.N38.0 10	Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fasce di contorno delle specchiature con larghezza da cm 30 a cm 50) - compresa la realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzafo con sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di intonaco di calce con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano euro (centoundici/34)	m ²	111,34
Nr. 115 02.P55.N42.0 10	Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la formazione di cornicioni, fasce, modanature semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la realizzazione delle sagome metalliche o in legno, l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature, sviluppo da cm 25 a cm 50 euro (centosette/34)	m	107,34
Nr. 116 02.P55.N50.0 10	Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabili, la formazione dell'intonaco di supporto e profilature, eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte simili a quelle originali; superficie da cm 25 a cm 50 calcolato su m ² 1/2 e da cm 51 a cm 75 calcolato su m ² 1 euro (centotrenta/20)	m ²	130,20
Nr. 117 02.P65.P05.0 10	Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m ² . Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%) euro (trentanove/29)	m ²	39,29
Nr. 118 02.P65.P20.0	Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza a correre, spessore di cm 1,5-3, lunghezza a correre, posto in opera con malta di cemento dosata, a kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10	300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti euro (sessantadue/21)	m ²	62,21
Nr. 119 02.P75.R05.0 10	Raschiatura e levigatura di palchetto precedentemente trattato con cristallizzante, compresa la rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della levigatrice euro (ventuno/41)	m ²	21,41
Nr. 120 02.P75.R25.0 10	Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con utilizzo di cristallizzante per palchetti, comprendente una ripresa di cristallizzante diluito con diluente poliuretanico in rapporto 1/1 e due riprese a finire, steso con pennello. Pulizia finale compresa euro (tredici/10)	m ²	13,10
Nr. 121 02.P75.R45.0 10	Levigatura in opera: marmi bianchi comuni euro (undici/62)	m ²	11,62
Nr. 122 02.P75.R50.0 10	Lucidatura in opera (compresa levigatura): marmi bianchi comuni euro (quindici/27)	m ²	15,27
Nr. 123 02.P80.S12.0 20	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata in proiezione: su superfici con modanature e decori a rilievo semplici euro (trentaquattro/61)	m ²	34,61
Nr. 124 02.P80.S32.0 10	Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un minimo di m ² 1,2, eseguita in loco, compresa eventuale rimozione e successivo riposizionamento del serramento euro (diciotto/37)	m ²	18,37
Nr. 125 02.P95.V38.0 10	Lavaggio davanali in pietra delle finestre, comprendente la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensione media da m 1,00 a m 2,50 di lunghezza) euro (centoventidue/38)	m ²	122,38
Nr. 126 02.P95.V42.0 10	Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi dimensioni comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari traverse, ecc., le modifiche per l'insediamento dei vetri stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente esclusi l'onere dei ponteggi e la fornitura e posa dei vetri euro (duecentoventidue/13)	m ²	222,13
Nr. 127 02.P95.V44.0 10	Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perché ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente euro (quattrocentoquarantasei/06)	m ²	446,06
Nr. 128 02.P95.V50.0 10	Trattamento completo di sverniciatura e verniciatura per serramenti (persiane) eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche, la verniciatura a smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (coefficiente correttivo sulla quantità 3) euro (trentadue/86)	m ²	32,86
Nr. 129 03.A02.A07.0 10	Muratura portante in blocchi di laterizio porizzati con materiale di origine vegetale con cartelle riempite di materiale isolante naturale e legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm), retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, compresa la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltine, parapetti, collegamenti trasversali ecc., per pareti esterne, da intonacare. Con blocchi da 42,5 cm di spessore euro (centotrentasette/68)	m ²	137,68
Nr. 130 03.A02.F05.0 05	Tramezzo in blocchi di argilla naturale porizzati con materiale di origine vegetale rettificati legati con malta a base di cemento e sabbie selezionate (granulometria 0-0,8 mm). Con blocchi da 20 cm di spessore euro (sessantatre/14)	m ²	63,14
Nr. 131 03.A03.B02.0 10	Soffitto ribassato costituito da orditura metallica doppia sovrapposta e rivestita da lastre in fibra di gesso fissate alla struttura con ganci metallici regolabili Pannello di spessore 1,25 cm euro (quarantacinque/67)	m ²	45,67
Nr. 132 03.A05.B01.0 05	Realizzazione di vespaio aerato costituito da un getto di calcestruzzo magro dello spessore minimo di 10 cm a supporto di casseri a perdere di forma quadrata (con funzione di isolamento dall'umidità e di barriera antiradon), realizzato in HDPE rigenerato con carica minerale inferiore al 25%, con pedonabilità certificata sia con elemento vincolato che libero; caldana di sottofondo in cls Rbk 250 fino a 10 cm di spessore, rete elettrosaldata maglia 10x10 cm: Altezza cassero cm 5 euro (centotredici/23)	m ²	113,23
Nr. 133 03.A05.B01.0 35	Realizzazione di vespaio aerato costituito da un getto di calcestruzzo magro dello spessore minimo di 10 cm a supporto di casseri a perdere di forma quadrata (con funzione di isolamento dall'umidità e di barriera antiradon), realizzato in HDPE rigenerato con carica minerale inferiore al 25%, con pedonabilità certificata sia con elemento vincolato che libero; caldana di sottofondo in cls Rbk 250 fino a 10 cm di spessore, rete elettrosaldata maglia 10x10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cm: Altezza cassero cm 35 euro (centoquattordici/43)	m ²	114,43
Nr. 134 03.P12.C01.0 10	Trattamento per murature. Impregnanti / Fissativi / Fondi Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto assorbenti. Composto a base di olio di ricino, caseina, sale borico, olio di scorza di agrumi, idrocarburi alifatici, calce oppure a base di lattice di gomma naturale. Resa: 7 - 10 m ² / lt euro (dieci/27)	l	10,27
Nr. 135 03.P12.C04.0 10	Trattamento per murature. Colori a calce, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. Pittura murale, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo, metilcellulosa, argilla bianca ed acqua. Resa: 6 - 8 m ² / lt euro (quattro/46)	l	4,46
Nr. 136 07.P05.F05.0 25	Tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo 302; per tubi diametro 125 mm euro (quattro/04)	m	4,04
Nr. 137 08.P01.B09.0 10	Pozzetti sifonati in cls dimensioni 40x40x50 euro (diciassette/12)	cad	17,12
Nr. 138 08.P03.N45.0 05	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto euro (sessantasette/95)	cad	67,95
Nr. 139 09.P02.A80.0 05	FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio al carbonio verniciato saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox. I profilati in acciaio avranno i profili unificati UNI e dovranno inoltre possedere i requisiti elencati in UNI 5334 - 64 - Dimensionati per frecce max 1/400 della luce. Bulloni, chiodi da impiegarsi nell'esecuzione delle strutture metalliche portanti, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09/01/1996 e relativa circolare del Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli acciai di uso generale per laminati, barre, larghi piatti, lamiere, saranno di tipo 1 o tipo 2. Gli acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B della norma UNI 7076/72 euro (due/98)	kg	2,98
Nr. 140 16.P01.A20.0 20	Posa cubetti porfido 10-12 con sigillature a cemento. Posa di cubetti in porfido, sienite, diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari sul letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, miscelatura della stessa, le battiture a regola d'arte, ulteriore stesura di malta di sabbia e cemento 425 Rck 250 in boiaccia, la scopatura, il ricarico e il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte : - cubetti con spigolo variabile da cm. 10 a cm. 12. euro (quarantadue/87)	m ²	42,87
Nr. 141 16.P05.A10.0 05	'Scavo Scavo (a macchina e a mano), trasporto alle pubbliche discariche, in presenza di qualsiasi tipo di pavimentazione e sottoservizi, demolizione di qualsiasi tipo di muratura, conglomerati cementizi, ecc. con qualsiasi mezzo, protezione a regola d'arte di qualsiasi tipo di sottoservizi, inclusi i materiali necessari, segnalazioni regolamentari; il prezzo e da intendersi 'tutto compreso' e non verranno riconosciute altre maggiorazioni ad alcun titolo. euro (trentasei/37)	m ³	36,37
Nr. 142 18.A01.A04.0 05	DEMOLIZIONI Disfacimento di tetti, in legno e tegole compresa la discesa delle tegole, l'accatastamento ed il deposito dei materiali recuperabili ed il trasporto del materiale inutilizzabile alle discariche euro (cento/05)	m ³	100,05
Nr. 143 24.A04.E01.0 20	Solaio a struttura mista di c. a. e laterizi forati, con pignatte di qualsiasi tipo, a nervature parallele, per sovraccarico di kg 250/m ² , compresi casseforme, ferro, eventuale caldana e quant'altro occorre per dare il solaio finito a regola d'arte, pronto per la pavimentazione e l'intonaco: per luci nette oltre m 8,00 euro (ottantacinque/79)	m ²	85,79
Nr. 144 24.A04.H02.0 05	INTONACI Intonaco civile liscio per interni ed esterni a 3 strati, con arricciatura di malta comune, idraulica o bastarda, su rinzafo, compreso ogni onere e magistero: euro (sedici/57)	m ²	16,57
Nr. 145 24.A04.I05.0 05	Pavimento come alla voce 24.A04.I04 ma con finiture al quarzo: euro (venti/48)	m ²	20,48
Nr. 146 25.A01.B95.0 05	PIETRAM E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO. Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio - Merce franco cantiere. euro (uno/33)	q	1,33
Nr. 147 25.A16.A55.0 05	FORNITURA E POSA SU TERRENO DI POZZETTI DI ISPEZIONE. Fornitura e posa in opera direttamente su terreno o, se di scarsa consistenza, su strato di sabbia dello spessore minimo di cm 10, di pozzetti di ispezione di dimensione idonea all'uso per tubazioni fino a 50 cm per ispezione delle tubazioni adibite a drenaggio di acque a pelo libero; la dimensione interna sarà di cm 60 x 60 cm altezza dipendente dai bisogni fino a quota terreno; lo spessore minimo sarà di cm 17 per il fondo e cm 15 per le pareti, con uso di cls Rck> 30 N/mm ² armato con acciaio tondino o rete per 50 kg/m ³ . Il chiusino avrà spessore minimo di 15 cm con armatura a 70 kg/m ³ ; appoggio a battente semplice corrispondente alla bocca del pozzetto ed anello di sollevamento; compresa apertura dei fori di innesto delle tubazioni, sigillatura dei giunti con malta ed accertamento della continuità della pendenza di fondo in ogni punto della condotta. Per ogni m ³ vuoto per pieno.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentodieci/19)	m³	210,19
Nr. 148 25.P05.B50.0 05	ACCIAIO TIPO "CORTEN" IN LASTRE	kg	0,52
Nr. 149 26.A04.A05.0 05	Pavimentazione ad acciottolato. Fornitura e posa di pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino, di colore grigio misto, provvisti in prossimità del luogo di posa, collocati di punta, a secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 200 kg per m3 di sabbia) dello spessore di cm 8. Sono compresi la fornitura della sabbia e del cemento, l'innaffiammento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici. E' prevista l'eventuale sigillatura dei giunti, laddove non venga eseguita la bitumatura e sia necessaria la realizzazione di pendenze per la formazione di scivoli, attraverso la stesura sulle superfici di boiaccia di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. ciottoli scelti del Ticino diametro cm 4/6 euro (ottantacinque/95)	m²	85,95
Nr. 150 27.A60.H35.0 05	INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici, fregi, decori in malta a base di calce naturale fibrorinforzata esente da sali solubili, con composizione e curva granulometrica analoga a quella del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d'acciaio, filo di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in oggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi in loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d'arte Altezza massima fino a 25 cm euro (cinquantauno/23)	m²	51,23
Nr. 151 27.P05.B05.0 05	INDAGINI, RICERCHE - Indagine visiva preliminare dei materiali, dei fenomeni e dei processi di degrado causa di alterazioni, eseguita secondo le raccomandazioni NorMal, inclusa redazione di relazione tecnica. Stimata su base oraria del restauratore esclusi oneri relativi alle opere provvisorie necessarie Valutazione a progetto. euro (centocinquanta/00)	cad	150,00
Nr. 152 27.P05.B20.0 05	INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive, e condizioni conservative; per la messa a punto tecnica di materiali e metodologie applicative, preliminare alla progettazione esecutiva dell'intervento di restauro. Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-archivistiche e la redazione di relazione. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie Valutazione a progetto. euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,00
Nr. 153 27.P05.C15.0 05	RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Restituzione digitale in formato dwg o compatibile dei dati tecnico-conservativi su tavole grafiche tematiche di cantiere Valutazione a progetto. euro (cinquemila/00)	cad	5'000,00
Nr. 154 AP_01.01_V C_ex_mac	Fornitura di resine epissodiche per formazione pavimenti di colore grigio o a scelta della DL euro (trentasei/31)	mq	36,31
Nr. 155 AP_01_VC_e x_mac	FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA EPOSSIDICA DI COLORE GRIGIO O A SCELTA DELLA DL euro (cinquantaotto/00)	m²	58,00
Nr. 156 AP_04.01_V C_ex_mac	Fornitura di pannellatura preferita in COR-TEN a disegno euro (settantasei/51)	mq	76,51
Nr. 157 AP_04_VC_e x_mac	Pannellatura castelletto ascensore in COR-TEN euro (centosette/97)	mq	107,97
Nr. 158 AP_05.01_V C_ex_mac	Fornitura di rete inox a maglia fine Tela metallica A.301 Materiale standard: Acciaio inox Ordito: 3 Funi Ø 2 mm Trama: Fili Ø 3 mm Passo funi: 35 mm Passo fili: 8 mm Area aperta: 52 % ~ Spessore totale: 6 mm ~ Peso: 8,80 Kg/m2~ Larghezza massima: 3000 mm euro (duecentotrentanove/34)	mq	239,34
Nr. 159 AP_05_VC_e x_mac	Rete metallica inox tipo "tela metallica" ad integrazione parapetto scalette interne euro (trecentodieci/37)	mq	310,37
	Data, 07/08/2012		
	Il Tecnico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A65.0 10	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER POSA TUBAZIONE E MANUFATTI, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, FINO A 2 m DI PROFONDITÀ RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO, ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI, CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO. ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm euro (sei/10)	m³	6,10
Nr. 2 01.A01.B87.0 20	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO euro (cinque/40)	m³	5,40
Nr. 3 01.A19.E12.0 05	POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA PER DIAMETRI ESTERNI DA mm 16 A mm 26 euro (sette/06)	m	7,06
Nr. 4 01.A19.E14.0 10	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI, ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT - PE DEL DIAMETRO DI mm 63 E 75 euro (otto/45)	m	8,45
Nr. 5 01.A19.E14.0 15	idem c.s. ...DI mm 90 E 110 euro (undici/30)	m	11,30
Nr. 6 01.A19.E14.0 20	idem c.s. ...DI mm 125 E 160 euro (sedici/90)	m	16,90
Nr. 7 01.A19.E16.0 10	POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10, PN6, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESO LA POSA DEI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, ESCLUSO SOLO LO SCAVO ED IL REINTERRO PER TUBI DI DIAMETRO ESTERNO mm 40, 50 E 63 euro (undici/20)	m	11,20
Nr. 8 01.A19.G10.0 45	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE euro (sessantaquattro/40)	cad	64,40
Nr. 9 01.A19.G10.1 10	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIOFISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DISCARICO euro (novantanove/80)	cad	99,80
Nr. 10 01.A19.H15.0 05	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzioni di continuità all'adduzione descritta all'art. 01.A19.H05, eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo Geberit Mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della nuova tubazione non superiore a m 2 a partire dal raccordo con il punto di adduzione acqua. Per distanze superiori a m 2 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento con l'apparecchio igienico sanitario di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. euro (novantatre/60)	cad	93,60
Nr. 11 01.A19.H30.0 05	Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto dall'art. 01.A19.H25. La tubazione dovrà essere realizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante euro (ottantanove/40)	cad	89,40
Nr. 12 01.A19.H45.0 05	Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccia a telefono con asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	apparecchiature; opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Escluso impianto elettrico. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura impiantistica. Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. euro (cinquemilacentoquarantadue/00)	cad	5'142,00
Nr. 13 01.A21.A20.0 05	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A cm 3, PROVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI. euro (quattro/33)	m³	4,33
Nr. 14 01.P03.A60.0 05	SABBIA GRANITA DI CAVA euro (ventiotto/00)	m³	28,00
Nr. 15 01.P08.G00.0 20	TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT - PE DIAMETRO mm63-SPESSORE mm3 euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 16 01.P08.G00.0 25	idem c.s. ...PE DIAMETRO mm75-SPESSORE mm3 euro (due/30)	m	2,30
Nr. 17 01.P08.G00.0 30	idem c.s. ...PE DIAMETRO mm90-SPESSORE mm3,5 euro (tre/23)	m	3,23
Nr. 18 01.P08.G00.0 35	idem c.s. ...PE DIAMETRO mm110-SPESSORE mm4,3 euro (quattro/93)	m	4,93
Nr. 19 01.P08.G00.0 40	idem c.s. ...PE DIAMETRO mm125-SPESSORE mm4,9 euro (sei/35)	m	6,35
Nr. 20 01.P08.G10.0 20	CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT DIAMETRO mm 63 euro (uno/33)	cad	1,33
Nr. 21 01.P08.G10.0 25	idem c.s. ...DIAMETRO mm 75 euro (due/22)	cad	2,22
Nr. 22 01.P08.G10.0 30	idem c.s. ...DIAMETRO mm 90 euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 23 01.P08.G10.0 35	idem c.s. ...DIAMETRO mm 110 euro (tre/71)	cad	3,71
Nr. 24 01.P08.G40.0 25	BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT - PE DIAMETRO MAGGIORE mm 75, MINORE mm 40-50-63-75 euro (tre/17)	cad	3,17
Nr. 25 01.P08.G40.0 30	idem c.s. ...MAGGIORE mm 90, MINORE DA mm 40 A mm 90 euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 26 01.P08.G40.0 35	idem c.s. ...MAGGIORE mm 110 - MIN DA mm 40 A mm 110 euro (cinque/21)	cad	5,21
Nr. 27 01.P08.G40.0 40	idem c.s. ...MAGGIORE mm 125 - MIN DA mm 63 A mm 125 euro (cinque/88)	cad	5,88
Nr. 28 01.P08.G90.0 20	PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON CAPP A VITE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT - PE DIAMETRO mm 110/110 euro (dodici/10)	cad	12,10
Nr. 29 01.P08.H20.0 20	COPERTURE PER TUBI D'AERAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT - PE DIAMETRO mm 110 euro (sette/96)	cad	7,96
Nr. 30 01.P08.L65.0 10	TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA' TUBO DIAM. 16 mm IN ROTOLI DA m50 euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 31 01.P08.L65.0 20	idem c.s. ...TUBO DIAM. 20 mm IN ROTOLI DA m50 euro (sette/03)	m	7,03
Nr. 32 01.P08.M05. 030	TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO AD ALTA DENSITA' PN 10 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ROTOLI DIAMETRO ESTERNO mm63-SPESSORE mm5.8 euro (tre/25)	m	3,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 01.P22.A10.0 25	LAVABO IN VETRO - CHINA CON TROPPO - PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA cm 64X49X20 euro (trentadue/80)	cad	32,80
Nr. 34 01.P22.A12.0 05	COLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA cm65X22 euro (quarantaquattro/60)	cad	44,60
Nr. 35 01.P22.A70.0 15	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO cm 70X70X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO euro (novantasei/40)	cad	96,40
Nr. 36 01.P22.C06.0 10	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATOPER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE, SENZA SCARICO AUTOMATICO DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE euro (ventisette/00)	cad	27,00
Nr. 37 05.P57.E90.0 05	Pozzetto termometrico ottoneconforme specifica ispesl 1/2x50 euro (uno/89)	cad	1,89
Nr. 38 05.P57.G80.0 20	Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI 1" e oltre euro (uno/13)	Kg	1,13
Nr. 39 05.P58.E20.0 10	Collettori solari con piastra captante in rame e contenitore in alluminio estruso Superficie sino mq. 2,8 euro (settecentotrentaquattro/00)	cad	734,00
Nr. 40 05.P58.F00.0 10	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura por-tante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico in classe f, monofa-se 220v-50hz, pannello comandi incorporato, bat-teria in rame-alluminio a due o tre ranghi, fil-tro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati allavelocita' media Da kcal/h 2001 a kcal/h 3000 euro (settantatre/40)	Mcal/h	73,40
Nr. 41 05.P58.F00.0 15	idem c.s. ...allavelocita' media Da kcal/h 3001 a kcal/h 5000 euro (quarantaotto/70)	Mcal/h	48,70
Nr. 42 05.P58.F00.0 20	idem c.s. ...allavelocita' media Oltre a kcal/h 5000 euro (quarantadue/60)	Mcal/h	42,60
Nr. 43 05.P58.H10.0 05	Contatore elettronico di energiatermica completo di sonde, misuratore di volume, alimentazione Da rete 220 volt con misuratore diam. 13/40 euro (quattrocentotrentanove/00)	cad	439,00
Nr. 44 05.P59.D40.0 05	Vaso espansione per circuito chiuso a membrana acarica di azoto Da litri 5 euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
Nr. 45 05.P59.D40.0 20	idem c.s. ...Da litri 12 euro (trentatre/70)	cad	33,70
Nr. 46 05.P59.D40.0 25	idem c.s. ...Da litri 18 euro (trentanove/80)	cad	39,80
Nr. 47 05.P59.D40.0 27	idem c.s. ...Da litri 24 euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 48 05.P59.D40.0 40	idem c.s. ...Da litri 80 euro (centocinquantatre/00)	cad	153,00
Nr. 49 05.P59.F30.0 05	Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con riarmo manuale euro (trenta/30)	cad	30,30
Nr. 50 05.P59.G00.0 15	Termometro bimetallico con quadrantefino a mm. 65, scala fino a 110 °C A immersione euro (quattordici/10)	cad	14,10
Nr. 51 05.P59.H05.0 10	Disconnettore a zona di pressione ridotta cont= rollabile, con corpo in bronzo, valvola in otto- ne, guarnizione, molla inox con imbuto a gomito incorporato per montaggio verticale discendente od orizzontale- pn 10 - Diametro 1" euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
Nr. 52 05.P59.H20.0 30	Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 1" 1/2 euro (diciassette/40)	cad	17,40
Nr. 53 05.P59.I40.0 15	Guarnizioni in gomma per rubinetti e valvole Diametro 1/2" euro (zero/12)	cad	0,12
Nr. 54 05.P59.I40.0 20	idem c.s. ...valvole Diametro 3/4" euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 55 05.P59.I40.0 25	idem c.s. ...valvole Diametro 1" euro (zero/22)	cad	0,22